

Модификации	1.6л 6MT 2WD	1.6л 6MT 4WD	1.6л 6AT 2WD	1.6л 6AT 4WD	2.0л 6AT 2WD	2.0л 6AT 4WD
Двигатель						
Мощность*	123 л.с.	121 л.с.	123 л.с.	121 л.с.	149.6 л.с.	149.6 л.с.
Объем двигателя	1.6 л.	1.6 л.	1.6 л.	1.6 л.	2 л.	2 л.
Объем, см3	1591	1591	1591	1591	1999	1999
Макс. мощность, кВт	90.2	88.7	90.2	88.7	110	110
Макс. мощность, л.с.	123	121	123	121	149.6	149.6
Топливный бак	55	55	55	55	55	55
Динамика						
Привод	2WD	Полный	2WD	Полный	2WD	Полный
Динамические характеристики	6МКПП	6МКПП	6АКПП	6АКПП	6АКПП	6АКПП
Ускорение 0-100 км/ч, сек	12,3	12,9	12,1	13,1	10,7	11,3
Макс. скорость, км/ч	169	167	169	167	183	179
Расход топлива						
Городской цикл, л/100 км*	9,0	9,6	9,2	9,9	10,2	10,6
Загородный цикл, л/100 км*	5,8	6,2	5,9	6,3	6,0	6,5
Смешанный цикл, л/100 км*	7,0	7,4	7,1	7,6	7,5	8,0
Выделение CO2 в городском цикле, г/км*	207	222	216	232	239	248
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км*	133	144	137	147	140	153
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км*	161	173	166	178	177	188
Подвеска						
Колесная база				2590		
Минимальный дорожный просвет, мм*				190		
Передняя колея	1557 (шины 16")	1557 (шины 16")	1557 (шины 16")	1557 (шины 16")	1557 (шины 16")	1557 / 1545 (шины 16" / 17")
Задняя колея	1570 (шины 16")	1570 (шины 16")	1570 (шины 16")	1570 (шины 16")	1570 (шины 16")	1568 / 1556 (шины 16" / 17")
Передний свес				840		

Задний свес

840

Передняя подвеска

Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Полузависимая,
пружинная, с
амортизаторами

Независимая,
многорычажная

Полузависимая,
пружинная, с
амортизаторами

Независимая,
многорычажная

Полузависимая,
пружинная, с
амортизаторами

Независимая,
многорычажная